

Возможные неисправности SI-2

Поведение	Причина	Способ устранения
Светодиод горит больше 5 секунд, после сохранения настроек.	Нет соединения по wifi	Проверьте введенные Вами ssid и пароль от Вашей сети.
Нет полей начальных показаний счетчиков воды, при настройке SI-2.	Сбой	Обновите страницу настроек.
Счетчик не появляется на странице "Показания приборов" в л/к	не настроен личный кабинет	Если от прибора приходили показания то он добавляется на странице "Мои приборы (настройка)", шестеренка настраивает прибор. Страница "Показания приборов" это доска для гаджетов, необходимо добавить нужный гаджет и настроить его. Кнопка настроек в правом верхнем углу гаджета.
Счетчик не появляется на странице "Мои приборы (настройка)" в л/к	Не верно настроен SI-2	Проверьте обязательные поля: SSID,PASS - иначе в приборе не будет интернета SERVER Адрес сервера (включая отправку): http://cloud.oiot.ru (без пробелов,все латинские и маленькие) EMAIL - иначе сервер не определит какому профайлу принадлежит прибор
Прибор не реагирует на кнопку	SI-2 завис	а) Проверьте, батарейки. б) Микросхема в приборе очень слабая, с небольшим количеством памяти. Если давать ей слишком много команд, ее легко "затискать" и она зависает. Обычно это происходит во время настройки. Помогает обыкновенное отключение прибора на 10 секунд. В обыкновенном режиме она может работать годами.